



# Eaton - INSTALLATIEAUTOMAAT PLSM-C20/4-MW C 20A 4P 10 KA

Installatieautomaat PLSM-C20/4-MW C 20A 4P  
10 KA fabrikaat Eaton artikelnummer 242613

**Artikelnummer** Q242613  
**Artikelkortingsgroep** KZ15  
**Merk** Eaton  
**Artikelnummer** 242613  
**fabrikant**  
**GTIN** 04015082426132

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Inbouwdiepte** 70.5 mm  
**Uitschakelkarakteristiek** C  
**Totaal aantal polen** 4  
**Aantal beveiligde polen** 4  
**Toegekende stroom** 20 A  
**Toegekende spanning** 400 V  
**Toegekende isolatiespanning Ui** 440 V  
**Toegekende stootspanningsvastheid Uimp** 4 kV  
**Nominaal schakelvermogen Icn volgens EN 60898 bij 230V** 10 kA  
**Spanningstype** AC  
**Nominaal schakelvermogen Icn volgens EN 60898 bij 400V** 10 kA  
**Nominaal schakelvermogen Icu volgens IEC 60947-2 bij 230V** 0 kA  
**Nominaal schakelvermogen Icu volgens IEC 60947-2 bij 400V** 0 kA  
**Frequentie** 50 - 60 Hz  
**Verliesvermogen** 10.5 W  
**Energiebegrenzingsklasse** 3  
**Inbouwmontage (stucwerk)** Nee  
**Meeschakelende nul** Ja  
**Overspanningscategorie** 3  
**Verontreinigingsgraad** 2  
**Nevenapparaat mogelijk** Ja

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Breedte in module-eenheden</b>                | 4                      |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                    | IP20                   |
| <b>Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf</b>      | -25 - 75 °C            |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads</b> | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads</b>  | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| <b>Explosie veilig</b>                           | Nee                    |

Dit productblad is gegenereerd op 06-02-2025