



# Eaton - HOOFDSCHAKELAAR T5B-4-15682/I4/SVB-SW IN KAST

Hoofdschakelaar T5B-4-15682/I4/SVB-SW in  
kast fabrikaat Eaton artikelnummer 207247

**Artikelnummer** Q207247  
**Artikelkortingsgroep** KZ22  
**Merk** Eaton  
**Artikelnummer** 207247  
**fabrikant**  
**GTIN** 04015082072476

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Uitvoering** Ja  
**hoofdschakelaar**  
**Uitvoering** Ja  
**werkschakelaar**  
**Uitvoering** Nee  
**veiligheidsschakelaar**  
**Uitvoering als** Nee  
**noodstopinrichting**  
**Uitvoering als** Nee  
**omkeerschakelaar**  
**Aantal schakelaars** 1  
**Max. toegekende** 690 V  
**bedrijfsspanning Ue**  
**bij AC**  
**Bedrijfsspanning** 690 - 690 V  
**(meetspanning)**  
**Toegekende** 63 A  
**duurstroom Iu**  
**Nominale stroom bij** 63 A  
**AC-23, 400 V**  
**Nom. continuustroom,** 63 A  
**AC-21, 400 V**  
**Toegekend vermogen** 22 kW  
**bij AC-3,400V**  
**Toege laten korte-duur** 1.3 kA  
**stroom Icw**  
**Toegekend** 30 kW  
**bedrijfsvermogen in**  
**bedrijf bij AC-23, 400V**  
**Schakelvermogen bij** 30 kW  
**400 V**  
**Voorwaardelijk** 2 kA  
**toegekende**  
**kortsluitstroom Iq**  
**Aantal polen** 6  
**Aantal hulpcontacten** 1  
**als verbreekcontact**  
**Aantal hulpcontacten** 1  
**als maakcontact**  
**Aantal hulpcontacten** 0  
**als wisselcontact**  
**Motoraandrijving** Nee

<b>optioneel</b>	
<b>Motoraandrijving geïntegreerd</b>	Nee
<b>Spanningsuitschakelaar optioneel</b>	Nee
<b>Apparaatbouwvorm</b>	Compleet toestel met behuizing, alles-in-één toestel met behuizing
<b>Vloermontage</b>	
<b>Geschikt voor frontmontage 4-gats</b>	Nee
<b>Geschikt voor frontmontage centraal</b>	Nee
<b>Geschikt voor verdelerinbouw</b>	Nee
<b>Geschikt voor tussenbouw</b>	Nee
<b>Kleur bedieningselement</b>	Zwart
<b>Uitvoering van het bedieningselement</b>	Deur-draai-aandrijvingkopeling
<b>Vergrendelbaar</b>	Ja
<b>Materiaal behuizing</b>	
<b>Kleur behuizing</b>	
<b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit</b>	Schroefaansluiting
<b>Met voorbereide bekabeling</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP)</b>	IP65
<b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>	12
<b>Breedte</b>	160 mm
<b>Hoogte</b>	204 mm
<b>Diepte</b>	240 mm

Dit productblad is gegenereerd op 24-02-2025