



# Eaton - SCHAKELAAR6P160A55KWT6-160-6 /I45/SVB-SW/HI11 1M+1V

Schak. 6P 160A 55KW T6-160-6/I45/SVB-SW/HI11 1M+1V fabrikaat Eaton artikelnummer 201447

**Artikelnummer** Q201447  
**Artikelkortingsgroep** KZ22  
**Merk** Eaton  
**Artikelnummer fabrikant** 201447  
**GTIN** 04015082014476

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Uitvoering hoofdschakelaar** Ja  
**Uitvoering werkschakelaar** Ja  
**Uitvoering veiligheidsschakelaar** Nee  
**Uitvoering als noodstopinrichting** Nee  
**Uitvoering als omkeerschakelaar** Nee  
**Aantal schakelaars** 1  
**Max. toegekende bedrijfsspanning Ue bij AC** 690 V  
**Bedrijfsspanning (meetspanning)** 690 - 690 V  
**Toegekende duurstroom Iu** 160 A  
**Nominale stroom bij AC-23, 400 V** 105 A  
**Nom. continuustroom, AC-21, 400 V** 160 A  
**Toegekend vermogen bij AC-3,400V** 45 kW  
**Toegelaten korte-duur stroom Icw** 3 kA  
**Toegekend bedrijfsvermogen in bedrijf bij AC-23, 400V** 55 kW  
**Schakelvermogen bij 400 V** 55 kW  
**Voorwaardelijk toegekende kortsluitstroom Iq** 5 kA  
**Aantal polen** 6  
**Aantal hulpcontacten als verbreekcontact** 1  
**Aantal hulpcontacten als maakcontact** 1  
**Aantal hulpcontacten als wisselcontact** 0

<b>Motoraandrijving optioneel</b>	Nee
<b>Motoraandrijving geïntegreerd</b>	Nee
<b>Spanningsuitschakelaar optioneel</b>	Nee
<b>Apparaatbouwvorm</b>	Compleet toestel met behuizing, alles-in-één toestel met behuizing
<b>Vloermontage</b>	
<b>Geschikt voor frontmontage 4-gats</b>	Nee
<b>Geschikt voor frontmontage centraal</b>	Nee
<b>Geschikt voor verdelerinbouw</b>	Nee
<b>Geschikt voor tussenbouw</b>	Nee
<b>Kleur bedieningselement</b>	Zwart
<b>Uitvoering van het bedieningselement</b>	Deur-draaiandrijvingkoppeling
<b>Vergrendelbaar</b>	Ja
<b>Materiaal behuizing</b>	
<b>Kleur behuizing</b>	
<b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit</b>	Schroefaansluiting
<b>Met voorbereide bekabeling</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP)</b>	IP65
<b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>	12
<b>Breedte</b>	375 mm
<b>Hoogte</b>	285 mm
<b>Diepte</b>	500 mm

Dit productblad is gegenereerd op 24-02-2025