



# Eaton - WERKSCHAKELAAR PV-25A-4P-AC-I2/SVB-SW/N 4P 25A

PV-werkschakelaar, 25A, 4-polen, M20 wartel  
fabrikaat Eaton artikelnummer 199536

<b>Artikelnummer</b>	Q199536
<b>Artikelkortingsgroep</b>	KZ8
<b>Merk</b>	Eaton
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	199536
<b>GTIN</b>	05027590552165

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Uitvoering hoofdschakelaar</b>	Ja
<b>Uitvoering werkschakelaar</b>	Ja
<b>Uitvoering veiligheidsschakelaar</b>	Nee
<b>Uitvoering als noodstopinrichting</b>	Nee
<b>Uitvoering als omkeerschakelaar</b>	Nee
<b>Aantal schakelaars</b>	1
<b>Bedrijfsspanning (meetspanning)</b>	690 - 690 V
<b>Toegekende duurstroom I<sub>u</sub></b>	25 A
<b>Nominale stroom bij AC-23, 400 V</b>	25 A
<b>Nom. continuustroom, AC-21, 400 V</b>	25 A
<b>Toegekend vermogen bij AC-3,400V</b>	7.5 kW
<b>Toege laten korte-duur stroom I<sub>cw</sub></b>	0.64 kA
<b>Toegekend bedrijfsvermogen in bedrijf bij AC-23, 400V</b>	13 kW
<b>Schakelvermogen bij 400 V</b>	13 kW
<b>Voorwaardelijk toegekende kortsluitstroom I<sub>q</sub></b>	80 kA
<b>Aantal polen</b>	4
<b>Aantal hulpcontacten als verbreekcontact</b>	0
<b>Aantal hulpcontacten als maakcontact</b>	0
<b>Aantal hulpcontacten als wisselcontact</b>	0
<b>Motoraandrijving optioneel</b>	Nee
<b>Motoraandrijving geïntegreerd</b>	Nee

<b>Spanningsuitschakelaar optioneel</b>	Nee
<b>Apparaatbouwvorm</b>	Compleet toestel met behuizing, alles-in-één toestel met behuizing
<b>Vloermontage</b>	
<b>Geschikt voor frontmontage 4-gats</b>	Nee
<b>Geschikt voor frontmontage centraal</b>	Nee
<b>Geschikt voor verdelerinbouw</b>	Nee
<b>Geschikt voor tussenbouw</b>	Nee
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>bedieningselement</b>	
<b>Uitvoering van het bedieningselement</b>	Deur-draai aandrijving koppeling
<b>Vergrendelbaar</b>	Ja
<b>Materiaal behuizing</b>	
<b>Kleur behuizing</b>	
<b>Aansluitwijze</b>	Schroefaansluiting
<b>hoofdstroomcircuit</b>	
<b>Met voorbereide bekabeling</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP)</b>	IP20
<b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>	Overig
<b>Breedte</b>	80 mm
<b>Hoogte</b>	110 mm
<b>Diepte</b>	137 mm

Dit productblad is gegenereerd op 24-02-2025