



Eaton - RELAIS EASY-E4-DC-12TCX ZONDER DISPLAY EN KEYPAD

Relais easy-E4-DC-12TCX zonder display en keypad fabrikaat Eaton artikelnummer 197214

Artikelnummer Q197214
Artikelkortingsgroep KZ18
Merk Eaton
Artikelnummer 197214
fabrikant
GTIN 04015081939459

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Voedingsspanning bij 0 - 0 V
AC 50Hz
Voedingsspanning bij 0 - 0 V
AC 60Hz
Voedingsspanning bij 20.4 - 28.8 V
DC
Spanningstype DC
voedingsspanning
Schakelstroom 0.5 A
Opgenomen 2 W
vermogen
Aantal analoge 0
ingangen
Aantal analoge 0
uitgangen
Aantal digitale 8
ingangen
Aantal digitale 4
uitgangen
Met relaisuitgang Nee
Aantal HW-interfaces 1
industriële ethernet
Aantal HW-interfaces 0
PROFINET
Aantal HW-interfaces 0
serieel RS-232
Aantal HW-interfaces 0
serieel RS-422
Aantal HW-interfaces 0
serieel RS-485
Aantal HW-interfaces 0
serieel TTY
Aantal HW-interfaces 0
USB
Aantal HW-interfaces 0
parallel
Aantal HW-interfaces 0
Wireless
Aantal HW-interfaces 0
overige
Met optische interface Nee
Ondersteunt protocol Nee

voor EtherCAT
 Ondersteunt protocol Ja
 TCP/IP
 Ondersteunt protocol Nee
 voor PROFIBUS
 Ondersteunt protocol Nee
 voor CAN
 Ondersteunt protocol Nee
 voor INTERBUS
 Ondersteunt protocol Nee
 voor ASI
 Ondersteunt protocol Nee
 voor EIB/KNX
 Ondersteunt protocol Ja
 voor Modbus
 Ondersteunt protocol Nee
 voor Data-Highway
 Ondersteunt protocol Nee
 voor DeviceNet
 Ondersteunt protocol Nee
 voor SUCONET
 Ondersteunt protocol Nee
 voor LON
 Ondersteunt protocol Nee
 voor PROFINET IO
 Ondersteunt protocol Nee
 voor PROFINET CBA
 Ondersteunt Protocol Nee
 voor SERCOS
 Ondersteunt protocol Nee
 voor Foundation
 Fieldbus
 Ondersteunt protocol Nee
 voor EtherNet/IP
 Ondersteunt protocol Nee
 voor AS-Interface
 Safety at Work
 Ondersteunt protocol Nee
 voor DeviceNet Safety
 Ondersteunt protocol Nee
 voor INTERBUS-
 Safety
 Ondersteunt protocol Nee
 voor PROFIsafe
 Ondersteunt protocol Nee
 voor SafetyBUS p
 Ondersteunt protocol Nee
 voor overige
 bussystemen
 Radiostandaard Nee
 Bluetooth
 Radiostandaard Nee
 WLAN 802.11
 Draadloze standaard Nee
 GPRS
 Draadloze standaard Nee
 GSM
 Draadloze standaard Nee
 UMTS
 IO-Link Master Nee
 Redundantiemogelijk
 heid Nee
 Met display Nee
 Beschermingsgraad IP20
 (IP)
 Basisapparaat Ja
 Uitbreidbaar Ja
 Uitbreidingsapparaat Nee
 Met tijdschakelklok Ja
 Draagrailmontage Ja
 mogelijk
 Wand-/directmontage Ja

mogelijk	
Frontinbouw mogelijk	Ja
Rackmontage	Nee
mogelijk	
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
SIL conform IEC 61508	Zonder
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Zonder
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Zonder
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Zonder
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I	Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2	Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)	Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)	Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)	Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)	Nee
Breedte	72 mm
Hoogte	90 mm
Diepte	58 mm

Dit productblad is gegenereerd op 07-02-2025