



Eaton - RELAIS EASY-E4-UC-12RC1 DISPLAY+KEYPAD

Relais easy-E4-UC-12RC1 display+keypad
fabrikaat Eaton artikelnummer 197211

Artikelnummer Q197211
Artikelkortingsgroep KZ18
Merk Eaton
Artikelnummer 197211
fabrikant
GTIN 04015081939480

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Voedingsspanning bij 20.4 - 26.4 V
AC 50Hz

Voedingsspanning bij 20.4 - 26.4 V
AC 60Hz

Voedingsspanning bij 10.2 - 28.8 V
DC

Spanningstype AC/DC

voedingsspanning

Schakelstroom 8 A

Opgenomen 3 W

vermogen

Aantal analoge 0

ingangen

Aantal analoge 0

uitgangen

Aantal digitale 4

ingangen

Aantal digitale 4

uitgangen

Met relaisuitgang Ja

Aantal HW-interfaces 1

industrieel ethernet

Aantal HW-interfaces 0

PROFINET

Aantal HW-interfaces 0

serieel RS-232

Aantal HW-interfaces 0

serieel RS-422

Aantal HW-interfaces 0

serieel RS-485

Aantal HW-interfaces 0

serieel TTY

Aantal HW-interfaces 0

USB

Aantal HW-interfaces 0

parallel

Aantal HW-interfaces 0

Wireless

Aantal HW-interfaces 0

overige

Met optische interfaceNee

Ondersteunt protocol Nee

voor EtherCAT
 Ondersteunt protocol Ja
 TCP/IP
 Ondersteunt protocol Nee
 voor PROFIBUS
 Ondersteunt protocol Nee
 voor CAN
 Ondersteunt protocol Nee
 voor INTERBUS
 Ondersteunt protocol Nee
 voor ASI
 Ondersteunt protocol Nee
 voor EIB/KNX
 Ondersteunt protocol Ja
 voor Modbus
 Ondersteunt protocol Nee
 voor Data-Highway
 Ondersteunt protocol Nee
 voor DeviceNet
 Ondersteunt protocol Nee
 voor SUCONET
 Ondersteunt protocol Nee
 voor LON
 Ondersteunt protocol Nee
 voor PROFINET IO
 Ondersteunt protocol Nee
 voor PROFINET CBA
 Ondersteunt Protocol Nee
 voor SERCOS
 Ondersteunt protocol Nee
 voor Foundation
 Fieldbus
 Ondersteunt protocol Nee
 voor EtherNet/IP
 Ondersteunt protocol Nee
 voor AS-Interface
 Safety at Work
 Ondersteunt protocol Nee
 voor DeviceNet Safety
 Ondersteunt protocol Nee
 voor INTERBUS-
 Safety
 Ondersteunt protocol Nee
 voor PROFIsafe
 Ondersteunt protocol Nee
 voor SafetyBUS p
 Ondersteunt protocol Nee
 voor overige
 bussystemen
 Radiostandaard Nee
 Bluetooth
 Radiostandaard Nee
 WLAN 802.11
 Draadloze standaard Nee
 GPRS
 Draadloze standaard Nee
 GSM
 Draadloze standaard Nee
 UMTS
 IO-Link Master Nee
 Redundantiemogelijk
 heid Nee
 Met display Ja
 Beschermingsgraad IP20
 (IP)
 Basisapparaat Ja
 Uitbreidbaar Ja
 Uitbreidingsapparaat Nee
 Met tijdschakelklok Ja
 Draagrailmontage Ja
 mogelijk
 Wand-/directmontage Ja

mogelijk	
Frontinbouw mogelijk	Ja
Rackmontage	Nee
mogelijk	
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
SIL conform IEC 61508	Zonder
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Zonder
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Zonder
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Zonder
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I	Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2	Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)	Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)	Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)	Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)	Nee
Breedte	72 mm
Hoogte	90 mm
Diepte	58 mm

Dit productblad is gegenereerd op 05-02-2025