



# Eaton - VOEDING 85-264VAC/24VDC 5A PSG120E24RM

Voeding 85-264VAC/24VDC 5A  
PSG120E24RM fabrikaat Eaton artikelnummer  
172892

**Artikelnummer** Q172892  
**Artikelkortingsgroep** KZ7  
**Merk** Eaton  
**Artikelnummer fabrikant** 172892  
**GTIN** 04015081694808

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Spanningstype voedingsspanning** AC  
**1e Secundaire spanning** 24 - 24 V  
**2e Secundaire spanning** 0 - 0 V  
**3e Secundaire spanning** 0 - 0 V  
**Maxi. uitgangsstroom 1** 5 A  
**Maxi. uitgangsstroom 2** 0 A  
**Maxi. uitgangsstroom 3** 0 A  
**Secundaire spanning instelbaar** Ja  
**Nominale waarde uitgangsspanning 1** 24 V  
**Nominale waarde uitgangsspanning 2** 0 V  
**Nominale waarde uitgangsspanning 3** 0 V  
**Nominale waarde uitgangsstroom 1** 5 A  
**Nominale waarde uitgangsstroom 2** 0 A  
**Nominale waarde uitgangsstroom 3** 0 A  
**Kortsluitvast** Ja  
**Toegekende voedingsspanning bij AC 50 Hz** 85 - 264 V  
**Toegekende voedingsspanning bij AC 60 Hz** 85 - 264 V  
**Toegekende voedingsspanning bij DC** 0 - 0 V  
**Uitgangsspanning geregeld** Ja  
**Opgenomen** 253 VA

<b>vermogen</b>	
<b>Vermogensafgifte</b>	120 W
<b>Gestabiliseerd</b>	Ja
<b>Uitvoering elektrische aansluiting</b>	Schroefaansluiting
<b>Draagrailmontage mogelijk</b>	Ja
<b>Wandmontage</b>	
<b>Modulaire uitvoering</b>	Ja
<b>Breedte in module-eenheden</b>	0
<b>Inbouwbreedte</b>	50 mm
<b>Inbouwhoogte</b>	121 mm
<b>Directe montage mogelijk</b>	Nee
<b>Breedte</b>	50 mm
<b>Hoogte</b>	121 mm
<b>Diepte</b>	123 mm
<b>Geschikt voor veiligheidsfunctie</b>	Nee
<b>SIL conform IEC 61508</b>	Zonder
<b>Performance Level volgens EN ISO 13849-1</b>	Zonder
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP20
<b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>	1

Dit productblad is gegenereerd op 07-02-2025