



Helukabel - JZ-500 HMH-C 18G 1,5

JZ-500 HMH-C 18G1,5 mm²

Artikelnummer 101141
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer fabrikant 11731

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal strengen per geleider 0
Streng diameter 0 mm
Aantal aders 18
Afscherming groepen Zonder
Getwist Nee
Afscherming collectief Gevlochten(tres)
Aderisolatie Overig
Adercodering Cijfers
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal Overig
Mantelkleur Grijs
Beschermd tegen torderen Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC 61034-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Euroklasse brandgedrag volgens Dca

EN 13501-6	
Euroklasse	s2
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d2
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Oliebestendig	Nee
volgens IEC	
60811-404	
Koudebestendig	Nee
volgens EN	
60811-504+505+506	
Buitendiameter circa	15.6 mm
Min. toegelaten	195 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet/vrije	
beweging	
Min. toegelaten	63 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	-15 - 70 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-40 - 70 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Nominale spanning	300 V
U0	
Nominale spanning U	500 V
Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024	