



Wibre - GR INB LL 18PLED 30GR 4500K

Grondinbouwarmatuur 18 POW-LED, totaal 24W (2520 lm), 230V, wit 4.500K afdekplaat 605x98mm (lxb) venster 571x61mm (lxb) inbouw 610x103x97mm (lxbxd) van V4A RVS 316L stralingshoek 30°, temperatuur <55°C IP67, overrijdbaar tot 2500kg v.v. inliggende afdekplaat, helder afdekglas siliconen kabel type 4.3060.10.13 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 101213
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.3060.10.13

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS - inox)
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Nominale spanning 230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Dimbaar
Dimbaar Dali-2
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Mediumstralend 20-40°
Beschermingsgraad (IP) IP67
Slagvastheid IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 Zonder
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 4500 - 4500 K
Breedte 98 mm
Lengte 605 mm
Inbouwbreedte 103 mm
Inbouwhoogte/-diepte 97 mm
Inbouwlengte 610 mm
Maxi. belasting 2500 kg
Overrijdbaar Nee
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024