



# Schuch - SCHUCH nD866F 12L42

EX-LED armatuur nD866F 12L42 4.420 lumen, armatuurvermogen 31 Watt 5.000K, polyester behuizing met gesatineerde polycarbonaat kap RVS bevestigingsklemmen, IP66, geschikt voor zone 2 en 22: II 3G EX nA II T4 Gc (zone 2) II 3 D EX tc IIIC T80°C (zone 22)  
Omgevingstemperatuur -30° tot +40°C afm. 1250x182x114mm (LxBxH) fabrikaat Schuch, type nD866F 12L42 code 86600 0002

**Artikelnummer** 101362  
**Artikelkortingsgroep** 8800  
**Merk** Schuch  
**Artikelnummer fabrikant** 866000002  
**GTIN** 04041254259215

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Richtbaar** Nee  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Materiaal behuizing** Kunststof  
**Materiaal afdekking** Plastic mat/gesatineerd  
**Spanningstype** AC/DC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C** 0 h  
**Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Beschermingsgraad (IP)** IP66  
**Slagvastheid** IK10  
**Beschermingsklasse volgens IEC 61140** I  
**Voor explosieveilige (Ex) zone gas** 2  
**Voor Ex-zone met stof** 22  
**Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1** -70 - -70 °C  
**Systeemvermogen, systeemprestaties** 28 W  
**Effectieve lichtstroom** 4360 lm

<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	5000 - 5000 K
<b>Arbeidsfactor</b>	0
<b>Breedte</b>	182 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	114 mm
<b>Lengte</b>	1250 mm
<b>Buitendiameter</b>	0 mm
<b>Aantal polen</b>	0
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitwijze</b>	Steekklem

**Met bewegingssensor**

**Met aanwezigheidsmelder**

**Met lichtsensor**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024