



Schuch - SCHUCH nD866F 12L42

EX-LED armatuur nD866F 12L42 4.420 lumen, armatuurvermogen 31 Watt 5.000K, polyester behuizing met gesatineerde polycarbonaat kap RVS bevestigingsklemmen, IP66, geschikt voor zone 2 en 22: II 3G EX nA II T4 Gc (zone 2) II 3 D EX tc IIIC T80°C (zone 22)
Omgevingstemperatuur -30° tot +40°C afm.
1250x182x114mm (LxBxH) fabrikaat Schuch, type nD866F 12L42 code 86600 0002

Artikelnummer 101362
Artikelkortingsgroep 8800
Merk Schuch
Artikelnummer fabrikant 866000002
GTIN 04041254259215

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Richtbaar Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal afdekking Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype AC/DC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja

Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Beschermingsgraad (IP) IP66
Slagvastheid IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 2
Voor Ex-zone met stof 22
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -70 - -70 °C
Systeemvermogen, systeemprestaties 28 W

	0 - 0 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	5000 - 5000 K
Arbeidsfactor	0
Breedte	182 mm
Hoogte/diepte	114 mm
Lengte	1250 mm
Buitendiameter	0 mm
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Met bewegingssensor	
Met aanwezigheidsmelder	

Met lichtsensor

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024