



# Schuch - SCHUCH 163 15L60 IFS LED

Schuch 163 15L60 IFS LED armatuur geschikt voor toepassing in de voedselindustrie, 6.390 lumen, 44W, 4.000K, IP65, Ra.>80, omgevingstemp. -20°C tot +35°C Polyester behuizing met gesatineerde polycarbonaat afscherming, RVS kapklemmen 1xM20 wartel los meegeleverd, type 163 15L60 IFS, code 16319 0004 fabrikaat Schuch

**Artikelnummer** 101425  
**Artikelkortingsgroep** 8865  
**Merk** Schuch  
**Artikelnummer fabrikant** 163190004

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor pendelophanging** Ja  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Ja  
**Geschikt voor inbouwmontage** Nee  
**Geschikt voor aanbouw** Ja  
**Geschikt voor lichtlijnconfiguratie** Ja  
**Geschikt voor beeldschermwerkplaats** Nee  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Materiaal behuizing** Kunststof  
**Kleur behuizing** Grijs  
**Materiaal afdekking** Kunststof gestructureerd  
**Rasteruitvoering** Zonder  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Dimbaar**  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Nee  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer LineSwitch** Nee  
**Dimmer netspanning modulatie** Nee  
**Dimmer fabrikantspecifiek** Nee  
**Dimmer faseafsnijding** Nee

<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseaansnijding</b>	
<b>Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>	Nee
<b>Dimmer programmeerbaar</b>	Nee
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Sine Wave Reduction</b>	Nee
<b>Dimmer Touch and Dim</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Zonder dimfunctie</b>	Ja
<b>Lichtverdeler</b>	Zonder
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Stralingshoek</b>	Breedstralend 40-80°
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>	0 h
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP65
<b>Slagvastheid</b>	IK09
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	I
<b>Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>	Ja
<b>Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>	-60 - -60 °C
<b>Geschikt voor noodverlichting</b>	Nee
<b>Met bewegingssensor</b>	Nee
<b>Met aanwezigheidsmelder</b>	
<b>Met lichtsensor</b>	Nee
<b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b>	Nee
<b>Met (lucht)roosters</b>	Nee
<b>Armatuurefficiëntie</b>	162 lm/W 0 - 0 lm/W
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	40 W
<b>Effectieve lichtstroom</b>	6460 lm 0 - 0 lm
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	4000 - 4000 K
<b>Kleurweergave-index</b>	80-89 (klasse 1B)
<b>Arbeidsfactor</b>	0.95
<b>Breedte</b>	116 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	98 mm
<b>Lengte</b>	1572 mm
<b>Buitendiameter</b>	0 mm
<b>Inbouwlengte</b>	0 mm
<b>Inbouwbreedte</b>	0 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	0 mm
<b>Inbouwdiameter</b>	0 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aantal polen</b>	3
<b>Geleiderdoorsnede</b>	2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitwijze</b>	Steekklem
<b>Lichtsterkte</b>	0 - 0 cd

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024