



Schuch - SCHUCH 164 15L120 IFS LED

Schuch 164 15L120 IFS LED armatuur geschikt voor toepassing in de voedselindustrie, 12.290 lumen, 80W, 4.000K, IP65, Ra.>80, omgevingstemp. -20°C tot +30°C Polyester behuizing met gesatineerde polycarbonaat afscherming, RVS kapklemmen 1xM20 wartel los meegeleverd, type 164 15L120 IFS, code 16419 0002 fabrikaat Schuch

Artikelnummer 101426
Artikelkortingsgroep 8865
Merk Schuch
Artikelnummer fabrikant 164190002

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd
Rasteruitvoering	Zonder
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Ja
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer	Nee
fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer netspanning	Nee

modulatie	
Dimmer	Nee
faseafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer met	Nee
potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Zonder
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Lichtuitrede	Direct(rechtstreeks)

Nominale levensduur 0 h

L70/B50 bij 25 °C

Beschermingsgraad

achterzijde (IP)

Beschermingsgraad

frontzijde (IP)

0

Slagvastheid IK09

Beschermingsklasse I

volgens IEC 61140

Armatuur met Ja

begrensde oppervlakt

temperatuur "D"

volgens EN

60598-2-24

Nominale omgevingst -60 - -60 °C

emperatuur volgens

IEC62722-2-1

Lichtstroom in 0 lm

noodbedrijf (Lm)

Geschikt voor Nee

noodverlichting

0 W

Met schakelaar

Met

aanwezigheidsmelder

Met bewegingssensor Nee

Met lichtsensor Nee

Inbouw in geïsoleerd Nee

plafond,

brandwerendheid "F

met dak"

Met (lucht)roosters Nee

0 - 0 lm/W

Systeemvermogen, 80 W

systeemprestaties

0 - 0 lm

Lichtkleur Wit

Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K

Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)

Arbeidsfactor 0.95

Breedte 200 mm

Hoogte/diepte 98 mm

Lengte 1572 mm

Buitendiameter 0 mm

Inbouwlengte 0 mm

Inbouwbreedte 0 mm

Inbouwhoogte/-diepte 0 mm

Inbouwdiameter 0 mm

Type bedrading Afsluiting

Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Totale harmonische vervorming (THD)	0 %
Aansluitwijze	Steekklem
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Lichtsterkte	0 - 0 cd

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024