



# Schuch - SCHUCH 163 15L34 IFS LED

Schuch 163 15L34 IFS LED armatuur geschikt voor toepassing in de voedselindustrie, 3.900 lumen, 25W, 4.000K, IP65, Ra.>80, omgevingstemp. -20°C tot +35°C Polyester behuizing met gesatineerde polycarbonaat afscherming, RVS kapklemmen 1xM20 wartel los meegeleverd, type 163 15L34 IFS, code 16319 0002 fabrikaat Schuch

**Artikelnummer** 101428  
**Artikelkortingsgroep** 8865  
**Merk** Schuch  
**Artikelnummer fabrikant** 163190002

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor pendelophanging** Ja  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Ja  
**Geschikt voor inbouwmontage** Nee  
**Geschikt voor aanbouw** Ja  
**Geschikt voor lichtlijnconfiguratie** Ja  
**Geschikt voor klemmontage** Ja  
**Met bevestigingsmateriaal** Nee  
**Geschikt voor beeldschermwerkplaats** Nee  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Materiaal behuizing** Kunststof  
**Kleur behuizing** Grijs  
**Materiaal afdekking** Kunststof gestructureerd  
**Rasteruitvoering** Zonder  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Dimbaar** Nee  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Nee  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer fabrikantspecifiek** Nee  
**Dimmer netspanning** Nee

<b>modulatie</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseafsnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseaansnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>programmeerbaar</b>	
<b>Dimmer met</b>	Nee
<b>potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>	
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Touch and Dim</b>	Nee
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Lichtverdeler</b>	Zonder
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Stralingshoek</b>	Breedstralend 40-80°
<b>Lichtuitrede</b>	Direct(rechtstreeks)

**Nominale levensduur** 0 h

**L70/B50 bij 25 °C**

**Beschermingsgraad**

**achterzijde (IP)**

**Beschermingsgraad**

**frontzijde (IP)**

0

**Slagvastheid** IK09

**Beschermingsklasse** I

**volgens IEC 61140**

**Armatuur met** Ja

**begrensde oppervlakt**

**temperatuur "D"**

**volgens EN**

**60598-2-24**

**Nominale omgevingst** -60 - -60 °C

**emperatuur volgens**

**IEC62722-2-1**

**Lichtstroom in** 0 lm

**noodbedrijf (Lm)**

**Geschikt voor** Nee

**noodverlichting**

0 W

**Met schakelaar**

**Met**

**aanwezigheidsmelder**

**Met bewegingssensor** Nee

**Met lichtsensor** Nee

**Inbouw in geïsoleerd** Nee

**plafond,**

**brandwerendheid "F**

**met dak"**

**Met (lucht)roosters** Nee

0 - 0 lm/W

**Systeemvermogen,** 22 W

**systeemprestaties**

0 - 0 lm

**Lichtkleur** Wit

**Kleurtemperatuur** 4000 - 4000 K

**Kleurweergave-index** 80-89 (klasse 1B)

**Arbeidsfactor** 0.9

**Breedte** 116 mm

**Hoogte/diepte** 98 mm

**Lengte** 1572 mm

**Buitendiameter** 0 mm

**Inbouwlengte** 0 mm

**Inbouwbreedte** 0 mm

**Inbouwhoogte/-diepte** 0 mm

**Inbouwdiameter** 0 mm

**Type bedrading** Afsluiting

<b>Aantal polen</b>	3
<b>Geleiderdoorsnede</b>	2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Totale harmonische vervorming (THD)</b>	0 %
<b>Aansluitwijze</b>	Steekklem
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>
<b>Lichtsterkte</b>	0 - 0 cd

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024