



Schuch - SCHUCH 163 12L42 IFS LED

Schuch 163 12L42 IFS LED armatuur geschikt voor toepassing in de voedselindustrie, 4.690 lumen, 33W, 4.000K, IP65, Ra.>80, omgevingstemp. -20°C tot +35°C Polyester behuizing met gesatineerde polycarbonaat afscherming, RVS kapklemmen 1xM20 wartel los meegeleverd, type 163 12L42 IFS, code 16319 0003 fabrikaat Schuch

Artikelnummer 101429
Artikelkortingsgroep 8865
Merk Schuch
Artikelnummer fabrikant 163190003

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor aanbouw Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Materiaal behuizing Kunststof
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Rasteruitvoering Zonder
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer LineSwitch Nee
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer fabrikantspecifiek Nee
Dimmer faseafsnijding Nee

Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Zonder
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK09
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Ja
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-60 - -60 °C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (lucht)roosters	Nee
Armatuurefficiëntie	158 lm/W 0 - 0 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	28 W
Effectieve lichtstroom	4410 lm 0 - 0 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.9
Breedte	116 mm
Hoogte/diepte	98 mm
Lengte	1272 mm
Buitendiameter	0 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem
Lichtsterkte	0 - 0 cd

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024