



Wibre - ONDERWATER INBOUW 12XPOW-LED ASYM 6000K ROND

Zwembadarmatuur 12 POW-LED, totaal 47W (6900 lm), 12V-DC, wit 6.000K, cold white, van V4A RVS 316L epolished stralingshoek asymmetrisch Mixflux IP68 tot 5 meter onder water, klasse III v.v. ronde opliggende afdekplaat, helder afdekglas v.v. 5 meter speciale onderwaterkabel 2x2,5mm² type 4.0292.00.11 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 101432
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0292.00.11

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Nee
Geschikt voor spantenmontage(?) Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor kabelsysteem Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Met aanwezigheidsmelder
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Oppervlaktebescherming Overig
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Geborsteld oppervlak Nee
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Dimbaar
Zonder dimfunctie Ja
Reflector Zonder
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa
neel
Lichtverdeling Asymmetrisch

| | |
|---|-------------------------|
| Stralingshoek | Variabele stralingshoek |
| Lichtuitrede | Direct(rechtstreeks) |
| Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | III |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 6000 - 6000 K |
| Lichtstroom | 6900 - 6900 lm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Inbouwhoogte/-diepte | 89 mm |
| Type bedrading | Afsluiting |
| Aansluitwijze | Overig |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024