



Schuch - SCHUCH nD867F 12L60/1/4

EX-armatuur LED 48 Watt, 6.060 lumen,
polyester behuizing met gesatineerde
polycarbonate kap en RVS
bevestigingsklemmen, IP66, 5.000K, Ra >80
beschermingsklasse II v.v. geïntegreerde nood-
unit, 1 uur autonomie, 750 lm bij nood,
Omgevingstemperatuur -25°C tot +40°C
geschikt voor zone 2 en 22: II 3G Ex ec IIC T4
Gc (zone 2) II 3D Ex tc IIIC T80°C (zone 22)
fabrikaat Schuch, type nD867F 12L60/1/1,6,
code 86700 0004

Artikelnummer 101476
Artikelkortingsgroep 8800
Merk Schuch
Artikelnummer 867000004
fabrikant

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze Opbouw
Voedingssysteem Gedecentraliseerd
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Materiaal behuizing Kunststof
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, LED
gereedschap besturingsapparatuur
stroomgestuurd
Geschikt voor Zonder
markeringstype
Erkenningsafstand 0 m
Bewakingsinrichting Automatische zelftest,
diagnose
Type schakeling Continuschakeling/para
atschakeling
Nominale levensduur 0 h
L70/B50 bij 25 °C
Beschermingsgraad IP66
(IP)
Slagvastheid IK10
Beschermingsklasse I
volgens IEC 61140
Voor explosieveilige 2
(Ex) zone gas
Voor Ex-zone met stof 22
Nominale bedrijfsduur 1 - 1 h
Systeemvermogen, 41 W
systeemprestaties
Effectieve lichtstroom 6020 lm
Lichtstroom in 750 lm
noodbedrijf (Lm)
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 5000 - 5000 K

Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0
Breedte	182 mm
Hoogte/diepte	114 mm
Lengte	1250 mm
Buitendiameter	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Aantal polen	4
Geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024