



Wibre - INBOUW 1XPOW-LED 30GR DIFFUUS 6000K ROND

Grondinbouwarmatuur 1 POW-LED, totaal 2W (140 lm), 350mA, wit 6.000K aluminium behuizing, afdekplaat van V4A RVS 316L stralingshoek 30° medium, temperatuur <40°C IP67, klasse III, overrijdbaar tot 650kg v.v. ronde opliggende afdekplaat, helder glas 3 meter aansluitkabel inclusief lichtbron type 4.0021.20.01 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 101501
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0021.20.01

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Dimbaar
Dimbaar Dali-2
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdelersysteem Diffusorlens/-optica/-pa
neel
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Mediumstralend 20-40°
Beschermingsgraad (IP) IP67
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 6000 - 6000 K
Hoogte/diepte 3 mm
Buitendiameter 85 mm
Inbouwhoogte/-diepte 47 mm
Inbouwdiameter 68 mm
Maxi. belasting 650 kg
Overrijdbaar Nee
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024