



# Aginode - S/FTP C7A 4P ORANJE CCA LSZH 1250MHZ H1

S/FTP C7A 4X2XAWG23 LSZH 1250 Mhz  
Haspel met 1000 meter oranje kabel Serie:  
Lanmark CPR klasse Cca-s1a,d1,a1 type  
N100.371-OC

<b>Model</b>	LANmark-7a
<b>Variant</b>	S/FTP Cca
<b>Artikelnummer</b>	101612
<b>Artikelkortingsgroep</b>	2500
<b>Merk</b>	Aginode
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	N100.371-OC

## Besteleenheden

1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Kabeltype</b>	S/FTP
<b>Duplex</b>	Nee
<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>AWG-maat</b>	23
<b>Aantal aders</b>	8
<b>Aantal groepen getwist</b>	4
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Afscherming groepen</b>	Gevlochten(tres)
<b>Afscherming collectief</b>	Folie
<b>Overlangs</b>	Nee
<b>waterdichte kabel</b>	
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	Nee
<b>Mantelkleur</b>	Oranje
<b>Kabelgeometrie</b>	Overig
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Ja
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Cca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s1
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d1
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN</b>	a1

**13501-6****Buitendiameter circa** 7.9 mm**Min. toegelaten** 63 mm**buigingsstraal,  
flexibele inzet met  
coulissegeleiding****Min. toegelaten** 32 mm**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst****Toegelaten** 0 - 50 °C**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage****Toegelaten** -20 - 60 °C**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage****Categorie** 7A (TIA)**Gewicht** 68 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024