



# Schuch - SCHUCH nD8800 6403A EX LED

EX LED schijnwerper type nD8800 6403A, aluminium behuizing met veiligheidsglas, behuizing gecoat in RAL7035, IP65, IK08 asymmetrische lichtverdeling 15.930 lm, 137W, 4.000K, 230-240V, 50-60Hz, omgevingstemperatuur -30°C tot +40°C geschikt voor zone 2 en 22: II 3G Ex nR IIC T4 Gc (zone 2) II 3 D Ex tc IIIC T100°C Dc (zone 22) fabrikaat Schuch, type nD8800 6403A code 88000.0003

**Artikelnummer** 101758  
**Artikelkortingsgroep** 8865  
**Merk** Schuch  
**Artikelnummer fabrikant** 880000003

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Richtbaar** Ja  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Materiaal behuizing** Aluminium  
**Materiaal afdekking** Glas transparant  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Lichtverdeler** Focuslens

**Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C** 0 h  
**Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Beschermingsgraad (IP)** IP66  
**Slagvastheid** IK08  
**Beschermingsklasse volgens IEC 61140** I  
**Voor explosieveilige (Ex) zone gas** 2  
**Voor Ex-zone met stof** 22  
**Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1** -70 - -70 °C  
**Systeemvermogen,** 140 W

**systemprestaties**

	0 - 0 lm
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	4000 - 4000 K
<b>Arbeidsfactor</b>	0
<b>Breedte</b>	540 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	100 mm
<b>Lengte</b>	648 mm
<b>Buitendiameter</b>	0 mm
<b>Aantal polen</b>	0
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitwijze</b>	Steekklem
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>

**Met bewegingssensor**  
**Met aanwezigheidsmelder**

**Met lichtsensor**

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024