



# Nexans - SIGNAALKABEL 1X4X0,8 AFGESCHERMD ROOD CCA HV

Halogeenrijke afgeschermd signaalkabel type  
JH(st)H 1x4x0,8 mm rood CPR klasse: Cca-  
s1,d1,a1

**Artikelnummer** 0291630143  
**Artikelkortingsgroep** 3204  
**Merk** Nexans  
**Artikelnummer fabrikant** 10539095  
**GTIN** 05413404313242

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Geleiderdiameter** 0.8 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 1 = massief  
**Aantal aders** 4  
**Aantal groepen getwist** 1  
**Getwist** Per vier  
**Aderisolatie** Polyolefine  
**Specificatie draadisolatie** Overig  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Ja  
**Adercodering** Kleur  
**Afscherming groepen** Zonder  
**Samenslag** Bundels  
**Afscherming collectief** Folie  
**Overlangs waterdichte kabel** Nee  
**Dwars waterdichte kabel** Nee  
**Geschikt voor ondergrondse installatie** Nee  
**Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal** Zonder  
**Specificatie mantelmateriaal** Polyolefine  
**Mantelkleur** Overig  
**Aantal mantellagen** Rood  
**Bewapening/armering** 1  
**Kabelgeometrie** Zonder  
**Rookarm vlgs. IEC 61034-2** Rond  
**Euroklasse** Ja  
Cca

<b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	s1
<b>rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	d1
<b>brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	a1
<b>corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	
<b>Functiebehoud volgens IEC 60331-23</b>	Nee
<b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	5.3 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b>	31.8 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	31.8 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-5 - 50 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-15 - 70 °C
<b>Categorie</b>	Zonder
<b>UV-bestendig</b>	Nee
<b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>	Nee
<b>Geschikt als telefoonkabel</b>	Nee
<b>Geschikt als computer data kabel</b>	Nee
<b>Geschikt als signaalkabel</b>	Ja
<b>Litze</b>	Ja
<b>Leidingbreedte ca.</b>	5 mm
<b>Leidinghoogte ca.</b>	5 mm
<b>Gewicht</b>	49 kg/km
<b>Nominale spanning U</b>	300 V
<b>Met knaagdierbescherming</b>	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024