



# Eldra - SIGNAALKABEL 1X2X1,5 ROOD CCA HV

Halogeenrijke signaalkabel 1x2x1,5 mm rood  
CPR klasse: Cca-s1,d1,a1

<b>Model</b>	ELDSIG-H Signaalkabel Cca
<b>Variant</b>	2 x 1,5 mm <sup>2</sup> RD
<b>Artikelnummer</b>	0251170233
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3147
<b>Merk</b>	Eldra
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	40120.10961.0040.C
<b>GTIN</b>	08716286431774

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Geleiderdiameter</b>	0.8 mm
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 1 = massief
<b>Aantal aders</b>	2
<b>Getwist</b>	Overig
<b>Aderisolatie</b>	Polyolefine
<b>Specificatie draadisolatie</b>	PE
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Nee
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Afscherming groepen</b>	Zonder
<b>Samenslag</b>	Lagen
<b>Afscherming collectief</b>	Zonder
<b>Overlangs</b>	Nee
<b>waterdichte kabel</b>	
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	Nee
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Nee
<b>Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal</b>	Zonder
<b>Specificatie mantelmateriaal</b>	Polyolefine
<b>Mantelkleur</b>	PE
<b>Bewapening/armering</b>	Rood
<b>Kabelgeometrie</b>	Zonder
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Rond
	Ja

<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Ja
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Cca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s1
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d1
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a1
<b>Buitendiameter circa</b>	6 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-5 - 50 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-20 - 70 °C
<b>Categorie</b>	Zonder
<b>UV-bestendig</b>	Nee
<b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>	Nee
<b>Geschikt als telefoonkabel</b>	Nee
<b>Geschikt als computer data kabel</b>	Nee
<b>Geschikt als signaalkabel</b>	Ja

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024