



# Nexans - SIGNAALKABEL 8X0,8 GRIJS CCA HV

Halogeenvrije signaalkabel 8x0,8 mm grijs CPR  
klasse: Cca-s1,d1,a1

**Artikelnummer** 0212130843  
**Artikelkortingsgroep** 3204  
**Merk** Nexans  
**Artikelnummer** 10538974  
**fabrikant**  
**GTIN** 05413404313372

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Geleiderdiameter** 0.8 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 1 = massief  
**Aantal aders** 8  
**Getwist** Nee  
**Aderisolatie** Polyolefine  
**Specificatie draadisolatie** Overig  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Ja  
**Adercodering** Kleur  
**Afscherming groepen** Zonder  
**Samenslag** Zonder  
**Afscherming collectief** Zonder  
**Overlangs** Nee  
**waterdichte kabel**  
**Dwars waterdichte kabel** Nee  
**Geschikt voor ondergrondse installatie** Nee  
**Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal** Polyolefine  
**Specificatie mantelmateriaal** Overig  
**Mantelkleur** Grijs  
**Aantal mantellagen** 1  
**Bewapening/armering** Zonder  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Rookarm vlgs. IEC 61034-2** Ja  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Cca  
**Euroklasse** s1

<b>rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	d1
<b>brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	a1
<b>corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	
<b>Functiebehoud volgens IEC 60331-23</b>	Nee
<b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	6.1 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b>	36.6 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	36.6 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-5 - 50 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-15 - 70 °C
<b>Categorie</b>	Zonder
<b>UV-bestendig</b>	Nee
<b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>	Nee
<b>Geschikt als telefoonkabel</b>	Nee
<b>Geschikt als computer data kabel</b>	Nee
<b>Geschikt als signaalkabel</b>	Ja
<b>Litze</b>	Nee
<b>Leidingbreedte ca.</b>	6 mm
<b>Leidinghoogte ca.</b>	6 mm
<b>Gewicht</b>	70 kg/km
<b>Nominale spanning U</b>	300 V
<b>Met knaagdierbescher- ming</b>	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024