



Nexans - SIGNAALKABEL 8X2X0,8 AFG GRIJS CCA HV

Halogeenrijke afgeschermd signaalkabel type
JH(st)H 8x2x0,8 mm grijs CPR klasse: Cca-
s1,d1,a1

Artikelnummer 0300630843
Artikelkortingsgroep 3204
Merk Nexans
Artikelnummer fabrikant 10539093
GTIN 05413404313303

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 0.8 mm
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Aantal aders 16
Aantal groepen getwist 8
Getwist Per twee
Aderisolatie Polyolefine
Specificatie draadisolatie Overig
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Adercodering Kleur
Afscherming groepen Zonder
Samenslag Bundels
Afscherming collectief Folie
Overlangs waterdichte kabel Nee
Dwars waterdichte kabel Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie Nee
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal Polyolefine
Specificatie mantelmateriaal Overig
Mantelkleur Grijs
Aantal mantellagen 1
Bewapening/armering Zonder
Kabelgeometrie Rond
Rookarm vlgs. IEC 61034-2 Ja
Euroklasse Cca

brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse	s1
rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d1
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse	a1
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	
Functiebehoud volgens IEC 60331-23	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa	9.2 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	55.2 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	55.2 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-15 - 70 °C
Categorie	Zonder
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Litze	Ja
Leidingbreedte ca.	9 mm
Leidinghoogte ca.	9 mm
Gewicht	132 kg/km
Nominale spanning U	300 V
Met knaagdierbescherming	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024