



Nexans - SIGNAALKABEL 4X2X0,8 AFG GRIJS CCA HV

Halogeenrijke afgeschermd signaalkabel type
JH(st)H 4x2x0,8 mm grijs CPR klasse: Cca-
s1,d1,a1

Artikelnummer 0300630443
Artikelkortingsgroep 3204
Merk Nexans
**Artikelnummer
fabrikant** 10539091
GTIN 05413404313280

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 0.8 mm
**Samenstelling
geleider** Klasse 1 = massief
Aantal aders 8
**Aantal groepen
getwist** 4
Getwist Per twee
Aderisolatie Polyolefine
**Specificatie
draadisolatie** Overig
**Adercodering volgens
HD 308 S2** Ja
Adercodering Kleur
Afscherming groepen Zonder
Samenslag Bundels
**Afscherming
collectief** Folie
**Overlangs
waterdichte kabel** Nee
**Dwars waterdichte
kabel** Nee
**Geschikt voor
ondergrondse
installatie** Nee
**Chemische
bescherming** Zonder
(Buiten)mantelmateriaal Polyolefine
**Specificatie
mantelmateriaal** Overig
Mantelkleur Grijs
Aantal mantellagen 1
Bewapening/armering Zonder
Kabelgeometrie Rond
**Rookarm vlgs. IEC
61034-2** Ja
Euroklasse Cca

brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse	s1
rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d1
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse	a1
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	
Functiebehoud volgens IEC 60331-23	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa	8,5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	51 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	51 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-15 - 70 °C
Categorie	Zonder
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Litze	Ja
Leidingbreedte ca.	9 mm
Leidinghoogte ca.	9 mm
Gewicht	75 kg/km
Nominale spanning U	300 V
Met knaagdierbescherming	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024