



Eupen - XMVK 5X2,5 ECA

Installatiekabel type XMvK Eca klasse 1 5G2,5 mm²

Artikelnummer 0770180511
Artikelkortingsgroep 3028
Merk Eupen
Artikelnummer fabrikant N196066
GTIN 05413260727757

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Geleiderdiameter 1.73 mm
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Geleiderweerstand bij 20°C 7.41 Ohm/km
Aantal aders 5
Draden gedraaid Ja
Aderisolatie Polyolefine
Specificatie draadisolatie XLPE (VPE)
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Adercodering Kleur
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Scherm Nee
Litze Nee
Loodmantel Nee
Vochtbarrière Zonder
Bewapening/armering Zonder
Aantal hulpaders (Buiten)mantelmateriaal 0 PVC
Specificatie mantelmateriaal Overig
Mantelkleur Grijs
Kabelgeometrie Rond
Euroklasse Eca
brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
corrosiviteit/

zuurgraad volgens EN 13501-6	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Ja
Buitendiameter circa Toegelaten	11.2 mm -5 - 70 °C
buitentemperatuur kabel, flexibele montage Toegelaten	-40 - 80 °C
buitentemperatuur kabel, vaste montage	
Nominale spanning U0	450 V
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	112 mm
Nominale spanning U	750 V
Geleidervorm	Rond
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee
Gewicht	222 kg/km
Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ	Nee
Functiebehoud volgens BS 8434-2	Nee
Functiebehoud volgens BS 8491	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024