



TKF - XMVK 3X2,5 ECA

Installatiekabel type XMvK Eca klasse 1 3G2,5 mm²

Model	XMVK
Variante	3X2,5 ECA
Artikelnummer	0770180321
Artikelkortingsgroep	3027
Merk	TKF
Artikelnummer	185005
fabrikant	
GTIN	08713182277543

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Geleiderdiameter	1.74 mm
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	3
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Adercodering	Kleur
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
Schermbuitendiameter	Nee
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Buitendiameter circa	9.5 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur	-40 - 70 °C

kabel, vaste montage
Nominale spanning 450 V
U0
Min. toegelaten 38 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Nominale spanning U 750 V
Geleidervorm Rond
Geschikt als Nee
installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Gecertificeerd voor Nee
luchthaven
verlichtingskabel
Gewicht 153 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024