



# TKF - XMVK 4X2,5 ECA

Installatiekabel type XMvK Eca klasse 1 4G2,5 mm<sup>2</sup>

<b>Model</b>	XMVK
<b>Variante</b>	4X2,5 ECA
<b>Artikelnummer</b>	0770180421
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3027
<b>Merk</b>	TKF
<b>Artikelnummer</b>	185006
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	08713182277550

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Geleiderdiameter</b>	1.74 mm
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 1 = massief
<b>Aantal aders</b>	4
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Ja
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>	90 °C
<b>Scherm (Buiten)mantelmateriaal</b>	Nee PVC
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Eca
<b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>	Nee
<b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	9.9 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	0 - 70 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur</b>	-40 - 70 °C

**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning U<sub>0</sub>** 450 V  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst**  
**Nominale spanning U** 750 V  
**Geleidervorm** Rond  
**Geschikt als installatiekabel** Nee  
**Gecertificeerd voor scheepsapplicaties** Nee  
**Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel** Nee  
**Gewicht** 183 kg/km  
Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024