



TKF - XMVK 4X1,5 ECA

Installatiekabel type XMvK Eca klasse 1 4G1,5 mm²

Model	XMVK
Variant	4X1,5 ECA
Artikelnummer	0770170421
Artikelkortingsgroep	3027
Merk	TKF
Artikelnummer	185002
fabrikant	
GTIN	08713182277512

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Geleiderdiameter	1.37 mm
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	4
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Adercodering	Kleur
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
Scherm (Buiten)mantelmateriaal	Nee PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Buitendiameter circa	9.3 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur	-40 - 70 °C

kabel, vaste montage
Nominale spanning U₀ 450 V
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst
Nominale spanning U 750 V
Geleidervorm Rond
Geschikt als installatiekabel Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel Nee
Gewicht 136 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024