



TKF - ZS-YMZKAFAS 3X240 CCA KL2 ZGG

Halogeenrijke EMC-motorkabel type Z1S-
YMz1Kafas EMC Cca-s1,d1,a1 3x240 mm²

Artikelnummer 0900310323
Artikelkortingsgroep 3103
Merk TKF
Artikelnummer 175913
fabrikant
GTIN 08713182277703

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 240 mm²
Geleiderdiameter 20.3 mm
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Geleidervorm Rond
Aantal aders 3
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Schermband Grijs
Mantelkleur Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2 Ja
Halogeenrijke volgens IEC 60754-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Cca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a1
Buitendiameter circa 63.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 511 mm
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Toegelaten 0 - 70 °C

| | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| buitentemperatuur kabel, flexibele montage | |
| Toegelaten | -40 - 70 °C |
| buitentemperatuur kabel, vaste montage | |
| Nominale spanning | 0.6 kV |
| U0 | |
| Nominale spanning U | 1 kV |
| Nom. equivalente koperdoorsnede | 120 mm ² |
| bewapening | |
| UV-bestendig | Ja |
| Geschikt voor ondergrondse installatie | Ja |
| Geschikt als installatiekabel | Ja |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als middens panningskabel | Nee |
| Geschikt als hoogspanningskabel | Nee |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024