



# Nexans - NEOPREEN H07RN-F 4X 70 MGG ECA

Neopeenkabel Eca H07RN-F 4G70 mm<sup>2</sup>

**Artikelnummer** 2624260441  
**Artikelkortingsgroep** 3901  
**Merk** Nexans  
**Artikelnummer** 10008981  
**fabrikant**  
**GTIN** 03427680019097

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 70 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 5 = soepel  
**Geleiderweerstand bij 20°C** 0.272 Ohm/km  
**Aantal aders** 4  
**Afscherming groepen** Zonder  
**Getwist** Nee  
**Afscherming collectief** Zonder  
**Aderisolatie** Rubber  
**Specificatie draadisolatie** Rubber (EPR)  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Ja  
**Adercodering** Kleur  
**Met aardgeleider** Ja  
**Litze** Nee  
**Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal** Rubber  
**Specificatie mantelmateriaal** Chloropreen rubber  
**Mantelkleur** Zwart  
**Scherm** Nee  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Vochtbarrière** Zonder  
**Beschermd tegen torderen** Nee  
**Bewapening/armering** Zonder  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Nee  
**Rookarm vlgs. IEC 61034-2** Nee  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1** Nee  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Nee  
**Halogeenvrij volgens** Nee

<b>IEC 60754-3</b>	
<b>Euroklasse</b>	Eca
<b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	Zonder
<b>rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	Zonder
<b>brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	Zonder
<b>corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	
<b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>	Ja
<b>Leidingbreedte ca.</b>	54 mm
<b>Leidinghoogte ca.</b>	54 mm
<b>Buitendiameter circa</b>	54 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging</b>	
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	162 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-5 - 60 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-25 - 55 °C
<b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>	450 V
<b>Nominale spanning U</b>	750 V
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>	85 °C
<b>Gewicht</b>	4041 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024