



Eupen - NEOPREEN H07RN-F 4X 25 MGG ECA

Neopeenkabel Eca H07RN-F 4G25 mm²

Artikelnummer 2624230411
Artikelkortingsgroep 3900
Merk Eupen
Artikelnummer N154006
fabrikant
GTIN 05413260716522

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 25 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal strengen per geleider 196
Streng diameter 0.39 mm
Geleiderweerstand bij 20°C 0.78 Ohm/km
Aantal aders 4
Aantal groepen getwist 0
Afscherming groepen Zonder
Getwist Nee
Afscherming collectief Zonder
Aderisolatie Rubber
Specificatie draadisolatie Rubber (EPR)
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Adercodering Kleur
Met aardgeleider Ja
Litze Nee
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal Zonder
Specificatie mantelmateriaal Rubber
Mantelkleur Rubber (CPE/CSP)
Scherm Zwart
Kabelgeometrie Nee
Vochtbarrière Rond
Beschermd tegen torderen Zonder
Bewapening/armering Zonder
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC Nee

60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC	Nee
60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC	Nee
60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC	Nee
60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC	Nee
60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Ja
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Ja
Aantal hulpaders	0
Buitendiameter circa	30.9 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-25 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-25 - 50 °C
Nominale spanning U₀	450 V
Nominale spanning U	750 V
Geleidervorm	Rond
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
Gewicht	1761 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 25-12-2024