



# Eupen - NEOPREEN H07RN-F 5X 16 MGG ECA

Neopeenkabel Eca H07RN-F 5G16 mm<sup>2</sup>

<b>Model</b>	Voedingskabel < 1 kV, voor beweegba
<b>Variante</b>	RMcLz 5G16 Eca
<b>Artikelnummer</b>	2624220511
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3900
<b>Merk</b>	Eupen
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	N165006
<b>GTIN</b>	05413260609039

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	16 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal strengen per geleider</b>	126
<b>Streng diameter</b>	0.39 mm
<b>Geleiderweerstand bij 20°C</b>	1.21 Ohm/km
<b>Aantal aders</b>	5
<b>Aantal groepen getwist</b>	0
<b>Afscherming groepen</b>	Zonder
<b>Getwist</b>	Nee
<b>Afscherming collectief</b>	Zonder
<b>Aderisolatie</b>	Rubber
<b>Specificatie draadisolatie</b>	Rubber (EPR)
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Ja
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Met aardgeleider</b>	Ja
<b>Litze</b>	Nee
<b>Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal</b>	Zonder Rubber
<b>al</b>	
<b>Specificatie mantelmateriaal</b>	Rubber (CPE/CSP)
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Scherm</b>	Nee
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond
<b>Vochtbarrière</b>	Zonder
<b>Beschermd tegen torderen</b>	Nee
<b>Bewapening/armering</b>	Zonder
<b>Brandvertraging</b>	Ja

<b>volgens IEC 60332-1-2</b>	
<b>Brandvertraging</b>	Nee
<b>volgens IEC</b>	
<b>60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	
<b>Brandvertraging</b>	Nee
<b>volgens IEC</b>	
<b>60332-3-22 (Cat A)</b>	
<b>Brandvertraging</b>	Nee
<b>volgens IEC</b>	
<b>60332-3-23 (Cat B)</b>	
<b>Brandvertraging</b>	Nee
<b>volgens IEC</b>	
<b>60332-3-24 (Cat C)</b>	
<b>Brandvertraging</b>	Nee
<b>volgens IEC</b>	
<b>60332-3-25 (Cat D)</b>	
<b>Rookarm vlgs. IEC</b>	Nee
<b>61034-2</b>	
<b>Halogeenvrij volgens</b>	Nee
<b>IEC 60754-1</b>	
<b>Halogeenvrij volgens</b>	Nee
<b>IEC 60754-2</b>	
<b>Halogeenvrij volgens</b>	Nee
<b>IEC 60754-3</b>	
<b>Euroklasse</b>	Eca
<b>brandgedrag volgens</b>	
<b>EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	Zonder
<b>rookontwikkeling</b>	
<b>volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	Zonder
<b>brandende vallende</b>	
<b>druppels/deeltjes</b>	
<b>volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	Zonder
<b>corrosiviteit/</b>	
<b>zuurgraad volgens EN</b>	
<b>13501-6</b>	
<b>Oliebestendig</b>	Ja
<b>volgens IEC</b>	
<b>60811-404</b>	
<b>Koudebestendig</b>	Ja
<b>volgens EN</b>	
<b>60811-504+505+506</b>	
<b>Aantal hulpaders</b>	0
<b>Buitendiameter circa</b>	28.4 mm
<b>Min. toegelaten</b>	142 mm
<b>buigingsstraal,</b>	
<b>flexibele inzet/vrije</b>	
<b>beweging</b>	
<b>Toegelaten</b>	-25 - 50 °C
<b>buitentemperatuur</b>	
<b>kabel, flexibele</b>	
<b>montage</b>	
<b>Toegelaten</b>	-25 - 50 °C
<b>buitentemperatuur</b>	
<b>kabel, vaste montage</b>	
<b>Nominale spanning</b>	450 V
<b>U0</b>	
<b>Nominale spanning U</b>	750 V
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Max. toelaatbare</b>	90 °C
<b>geleidertemperatuur</b>	
<b>Gewicht</b>	1456 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024