



Eupen - NEOPREEN H07RN-F 4X 6 MGG ECA

Neopeenkabel Eca H07RN-F 4G6 mm²

Model	Voedingskabel < 1 kV, voor beweegba
Variante	RMcLz 4G6 Eca
Artikelnummer	2624200411
Artikelkortingsgroep	3900
Merk	Eupen
Artikelnummer fabrikant	N151006
GTIN	05413260716492

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	6 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C	3.3 Ohm/km
Aantal aders	4
Aantal groepen getwist	0
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	Rubber
Specificatie draadisolatie	Rubber (EPR)
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Adercodering	Kleur
Met aardgeleider	Ja
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal	Zonder Rubber
Specificatie mantelmateriaal	Rubber (CPE/CSP)
Mantelkleur	Zwart
Kabelgeometrie	Rond
Beschermd tegen torderen	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende	Zonder

druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Ja
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Ja
Aantal hulpaders	0
Buitendiameter circa	16.4 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	82 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-25 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-25 - 50 °C
Nominale spanning U0	450 V
Nominale spanning U	750 V
Geleidervorm	Rond
Gewicht	461 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024