



Eupen - NEOPREEN H07RN-F 5X 2,5 MGG ECA

Neopeenkabel Eca H07RN-F 5G2,5 mm²

Model	Voedingskabel < 1 kV, voor beweegba
Variante	RMcLz 5G2,5 Eca
Artikelnummer	2624180511
Artikeltortingsgroep	3900
Merk	Eupen
Artikelnummer fabrikant	N161006
GTIN	05413260716584

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal strengen per geleider	47
Streng diameter	0.25 mm
Geleiderweerstand bij 20°C	7.98 Ohm/km
Aantal aders	5
Aantal groepen getwist	0
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	Rubber
Specificatie draadisolatie	Rubber (EPR)
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Adercodering	Kleur
Met aardgeleider	Ja
Litze	Nee
Draagorgaan	Zonder
(Buiten)mantelmateriaal	Rubber
Specificatie mantelmateriaal	Rubber (CPE/CSP)
Mantelkleur	Zwart
Scherm	Nee
Kabelgeometrie	Rond
Vochtbarrière	Zonder
Beschermd tegen torderen	Nee
Bewapening/armering	Zonder

Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Ja
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Ja
Aantal hulpaders	0
Buitendiameter circa	13.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	69 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-25 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-25 - 50 °C
Nominale spanning U₀	450 V
Nominale spanning U	750 V
Geleidervorm	Rond
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
Gewicht	287 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024