



Eupen - NEOPREEN H07RN-F 3X 2,5 MGG ECA

Neopeenkabel Eca H07RN-F 3G2,5 mm²

Model	Voedingskabel < 1 kV, voor beweegba
Variante	RMcLz 3G2,5 Eca
Artikelnummer	2624180311
Artikeltortingsgroep	3900
Merk	Eupen
Artikelnummer fabrikant	N142006

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal strengen per geleider	47
Streng diameter	0.25 mm
Geleiderweerstand bij 20°C	7.98 Ohm/km
Aantal aders	3
Aantal groepen getwist	0
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	Rubber
Specificatie draadisolatie	Rubber (EPR)
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Adercodering	Kleur
Met aardgeleider	Ja
Litze	Nee
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal	Zonder Rubber
al	
Specificatie mantelmateriaal	Rubber (CPE/CSP)
Mantelkleur	Zwart
Scherm	Nee
Kabelgeometrie	Rond
Vochtbarrière	Zonder
Beschermd tegen torderen	Nee
Bewapening/armering	Zonder
Brandvertraging	Ja

volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging	Nee
volgens IEC	
60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging	Nee
volgens IEC	
60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging	Nee
volgens IEC	
60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging	Nee
volgens IEC	
60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging	Nee
volgens IEC	
60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC	Nee
61034-2	
Halogeenvrij volgens	Nee
IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens	Nee
IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens	Nee
IEC 60754-3	
Euroklasse	Eca
brandgedrag volgens	
EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Oliebestendig	Ja
volgens IEC	
60811-404	
Koudebestendig	Ja
volgens EN	
60811-504+505+506	
Aantal hulpaders	0
Buitendiameter circa	11.4 mm
Min. toegelaten	57 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet/vrije	
beweging	
Toegelaten	-25 - 50 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-25 - 50 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Nominale spanning	450 V
U0	
Nominale spanning U	750 V
Geleidervorm	Rond
Max. toelaatbare	90 °C
geleidertemperatuur	
Gewicht	188 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024