



# Nexans - NEOPREEN H07RN-F 7X1,5 MGG ECA

Neopeenkabel Eca H07RN-F 7G1,5 mm<sup>2</sup>

**Artikelnummer** 2624170741  
**Artikelkortingsgroep** 3901  
**Merk** Nexans  
**Artikelnummer** 10055772  
**fabrikant**  
**GTIN** 03427680010599

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 1.5 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 5 = soepel  
**Geleiderweerstand bij 20°C** 13.3 Ohm/km  
**Aantal aders** 7  
**Afscherming groepen** Zonder  
**Getwist** Nee  
**Afscherming collectief** Zonder  
**Aderisolatie** Rubber  
**Specificatie draadisolatie** Rubber (EPR)  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Ja  
**Adercodering** Cijfers  
**Met aardgeleider** Ja  
**Litze** Nee  
**Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal** Rubber  
**Specificatie mantelmateriaal** Chloropreen rubber  
**Mantelkleur** Zwart  
**Scherm** Nee  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Vochtbarrière** Zonder  
**Beschermde torderen** Nee  
**Bewapening/armering** Zonder  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Nee  
**Rookarm vlg. IEC 61034-2** Nee  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1** Nee  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Nee  
**Halogeenvrij volgens** Nee

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IEC 60754-3</b>  |             |
| <b>Euroklasse</b>   | Eca         |
| <b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                                   |             |
| <b>Euroklasse</b>   | Zonder      |
| <b>rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                              |             |
| <b>Euroklasse</b>   | Zonder      |
| <b>brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>          |             |
| <b>Euroklasse</b>   | Zonder      |
| <b>corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>                       |             |
| <b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>                              | Ja          |
| <b>Leidingbreedte ca.</b>   | 18.7 mm     |
| <b>Leidinghoogte ca.</b>  | 18.7 mm     |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 18.7 mm     |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging</b>   |             |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b> | 56.1 mm     |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>            | -5 - 60 °C  |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>                | -25 - 55 °C |
| <b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>                                  | 450 V       |
| <b>Nominale spanning U</b>  | 750 V       |
| <b>Geleidervorm</b>   | Rond        |
| <b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>                             | 85 °C       |
| <b>Gewicht</b>  | 349 kg/km   |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024