



# Eupen - NEOPREEN H07RN-F 4X 1 MGG ECA

Neopeenkabel Eca H07RN-F 4G1 mm<sup>2</sup>

**Artikelnummer** 2624140411  
**Artikelkortingsgroep** 3900  
**Merk** Eupen  
**Artikelnummer** N147006  
**fabrikant**  
**GTIN** 05413260716454

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 1 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 5 = soepel  
**Geleiderweerstand bij 20°C** 19.5 Ohm/km  
**Aantal aders** 4  
**Aantal groepen getwist** 0  
**Afscherming groepen** Zonder  
**Getwist** Nee  
**Afscherming collectief** Zonder  
**Aderisolatie** Rubber  
**Specificatie draadisolatie** Rubber (EPR)  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Ja  
**Adercodering** Kleur  
**Met aardgeleider** Ja  
**Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal** Zonder  
**Rubber**  
**Specificatie mantelmateriaal** Rubber (CPE/CSP)  
**Mantelkleur** Zwart  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Beschermde tegen torderen** Nee  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Eca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** Zonder  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** Zonder

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b> | Zonder      |
| <b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>                   | Ja          |
| <b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>           | Ja          |
| <b>Aantal hulpaders</b>                                      | 0           |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                  | 9.7 mm      |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b> | -25 - 50 °C |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>     | -25 - 50 °C |
| <b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>                       | 450 V       |
| <b>Nominale spanning U</b>                                   | 750 V       |
| <b>Geleidervorm</b>  | Rond        |
| <b>Gewicht</b>   | 131 kg/km   |

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024