



Nexans - NEOPREEN H07RN-F 2X 1,5 ECA

Neopeenkabel Eca H07RN-F 2x1,5 mm²

Artikelnummer 2624170241
Artikelkortingsgroep 3901
Merk Nexans
Artikelnummer 10055756
fabrikant
GTIN 03427680010216

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C 13.3 Ohm/km
Aantal aders 2
Afscherming groepen Zonder
Getwist Nee
Afscherming collectief Zonder
Aderisolatie Rubber
Specificatie draadisolatie Rubber (EPR)
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Adercodering Kleur
Met aardgeleider Nee
Litze Nee
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal Zonder
Rubber
Specificatie mantelmateriaal Chloropreen rubber
Mantelkleur Zwart
Scherm Nee
Kabelgeometrie Rond
Vochtbarrière Zonder
Beschermd tegen torderen Nee
Bewapening/armering Zonder
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Nee
Rookarm vlg. IEC 61034-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Euroklasse brandgedrag volgens Eca

EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Oliebestendig	Ja
volgens IEC	
60811-404	
Leidingbreedte ca.	11 mm
Leidinghoogte ca.	11 mm
Buitendiameter circa	11 mm
Min. toegelaten	66 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet/vrije	
beweging	
Min. toegelaten	33 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	-5 - 60 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-25 - 55 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Nominale spanning	450 V
U₀	
Nominale spanning U	750 V
Geleidervorm	Rond
Max. toelaatbare	85 °C
geleidertemperatuur	
Gewicht	111 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024