



Nexans - NEOPREEN H07RN-F 1X300 ECA

Neopeenkabel H07RN-F ECA 1x300 mm²

Artikelnummer 2624320141
Artikelkortingsgroep 3901
Merk Nexans
Artikelnummer 10056921
fabrikant
GTIN 03427680010810

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 300 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C 0.064 Ohm/km
Aantal aders 1
Afscherming groepen Zonder
Getwist Nee
Afscherming collectief Zonder
Aderisolatie Rubber
Specificatie draadisolatie Rubber (EPR)
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Adercodering Kleur
Met aardgeleider Nee
Litze Nee
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal Zonder
Rubber
Specificatie mantelmateriaal Chloropreen rubber
Mantelkleur Zwart
Scherm Nee
Kabelgeometrie Rond
Vochtbarrière Zonder
Beschermd tegen torderen Nee
Bewapening/armering Zonder
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Nee
Rookarm vlg. IEC 61034-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Euroklasse brandgedrag volgens Eca

EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Oliebestendig	Ja
volgens IEC	
60811-404	
Leidingbreedte ca.	41.9 mm
Leidinghoogte ca.	41.9 mm
Buitendiameter circa	41.9 mm
Min. toegelaten	251.4 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet/vrije	
beweging	
Min. toegelaten	125.7 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	-5 - 60 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-25 - 55 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Nominale spanning	450 V
U₀	
Nominale spanning U	750 V
Geleidervorm	Rond
Max. toelaatbare	85 °C
geleidertemperatuur	
Gewicht	3480 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024