



Nexans - NEOPREEN H07RN-F 4X 95 MGG ECA

Neopeenkabel Eca H07RN-F 4G95 mm²

Artikelnummer 2624270441
Artikelkortingsgroep 3901
Merk Nexans
Artikelnummer 10008983
fabrikant
GTIN 03427680011923

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 95 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C 0.206 Ohm/km
Aantal aders 4
Afscherming groepen Zonder
Getwist Nee
Afscherming collectief Zonder
Aderisolatie Rubber
Specificatie draadisolatie Rubber (EPR)
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Adercodering Kleur
Met aardgeleider Ja
Litze Nee
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal Rubber
Specificatie mantelmateriaal Chloropreen rubber
Mantelkleur Zwart
Scherm Nee
Kabelgeometrie Rond
Vochtbarrière Zonder
Beschermd tegen torderen Nee
Bewapening/armering Zonder
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Halogeenvrij volgens Nee

IEC 60754-3	
Euroklasse	Eca
brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Ja
Leidingbreedte ca.	61 mm
Leidinghoogte ca.	61 mm
Buitendiameter circa	61 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	183 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 60 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-25 - 55 °C
Nominale spanning U₀	450 V
Nominale spanning U	750 V
Geleidervorm	Rond
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	85 °C
Gewicht	5274 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024