



Eldra - SIGN.KAB 8X0,8 GRIJS DCA-S3

Signaalkabel 8x0,8 mm grijs CPR klasse: Dca-s3,d2,a3

Model	ELDSIG Signaalkabel Dca
Variant	8 x 0,8 mm GY
Artikelnummer	0200130832
Artikelkortingsgroep	3200
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	40101.01508.0146.D
GTIN	08716286445221

Specificaties

Bewapening	Nee
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.8 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0 mm ²
AWG-maat	
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	8
Aantal groepen getwist	0
Getwist	Overig
Aderisolatie	PVC
Specificatie draadisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	Lagen
Afscherming collectief	Zonder
Overlangs waterdichte kabel	Nee
Dwars waterdichte kabel	Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie	Nee
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal	Zonder
Specificatie mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Overig
Bewapening/armering	Grijs
Materiaal bewapening	Zonder
Kabelgeometrie	Rond
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse	s3

rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d2
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse	a3
corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm vlgs. EN 61034-2	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Olieresistent(bestendig) volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud vlgs. IEC 60331	Nee
Functiebehoud	Zonder
Buitendiameter circa	7 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	0 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 0 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-20 - 70 °C
Categorie	Zonder
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid)	0 %
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Scheidingsklasse volgens EN 50174-2	
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 27-09-2024