



# TKF - YMZK 16X 2,5 B2CA KL1 MGG

Halogeenvrije installatiekabel type YMz1K B2ca-s1,d1,a1 klasse 1 16G2,5 mm<sup>2</sup>

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Model</b>                   | YMZK                    |
| <b>Variante</b>                | 16X 2,5 B2CA KL1<br>MGG |
| <b>Artikelnummer</b>           | 0812181624              |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 3010                    |
| <b>Merk</b>                    | TKF                     |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 180131                  |
| <b>GTIN</b>                    | 08713182272951          |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>  | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>  | Blank               |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>   | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Geleiderdiameter</b>   | 1.74 mm             |
| <b>Samenstelling geleider</b>   | Klasse 1 = massief  |
| <b>Geleidervorm</b>   | Rond                |
| <b>Aantal aders</b>   | 16                  |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                                     | Ja                  |
| <b>Mantelkleur</b>  | Grijs               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                              | Ja                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>                     | Ja                  |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>  | Ja                  |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                   | Ja                  |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                          | B2ca                |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     | s1                  |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | d1                  |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              | a1                  |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 20.2 mm             |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>   | 162 mm              |
| <b>Gewicht</b>  | 692 kg/km           |
| <b>Max. toelaatbare</b>   | 90 °C               |

**geleidertemperatuur**  
**Toegelaten** 0 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** -40 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 0.6 kV  
**U0**  
**Nominale spanning U** 1 kV  
**Geschikt als** Ja  
**installatiekabel**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**scheepsapplicaties**  
**Geschikt als middens** Nee  
**panningskabel**  
**Geschikt als** Nee  
**hoogspanningskabel**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**luchthaven**  
**verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024