



# TKF - YMZK 3X 2,5 CCA KL1 MGG

Halogeenvrije installatiekabel type YMz1K Cca-s1,d1,a1 klasse 1 3G2,5 mm<sup>2</sup>

<b>Model</b>	YMZK
<b>Variant</b>	3X 2,5 CCA KL1 MGG
<b>Artikelnummer</b>	0812180323
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3042
<b>Merk</b>	TKF
<b>Artikelnummer</b>	175031
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	08713182269678

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Geleiderdiameter</b>	1.74 mm
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 1 = massief
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Aantal aders</b>	3
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Ja
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Ja
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Ja
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Cca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s1
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d1
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a1
<b>Buitendiameter circa</b>	11.2 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast</b>	90 mm

**geplaatst**  
**Gewicht** 198 kg/km  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 90 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage** 0 - 70 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 70 °C  
**Nominale spanning U0** 0.6 kV  
**Nominale spanning U** 1 kV  
**Geschikt als installatiekabel** Ja  
**Gecertificeerd voor scheepsapplicaties** Nee  
**Geschikt als middenspanningskabel** Nee  
**Geschikt als hoogspanningskabel** Nee  
**Gecertificeerd voor luchthavenverlichtingskabel** Nee

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024