



# TKF - YMZK 1X300 B2CA KL6

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | YMZK           |
| <b>Variant</b>                 | 1X300 B2CA KL6 |
| <b>Artikelnummer</b>           | 0813320124     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 3160           |
| <b>Merk</b>                    | TKF            |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 180810         |
| <b>GTIN</b>                    | 08713182276713 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>  | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>  | Blank               |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>   | 300 mm <sup>2</sup> |
| <b>Geleiderdiameter</b>   | 23.5 mm             |
| <b>Geleidervorm</b>   | Rond                |
| <b>Aantal aders</b>   | 1                   |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                                     | Ja                  |
| <b>Scherm</b>   | Nee                 |
| <b>Mantelkleur</b>  | Grijs               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                              | Ja                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>                     | Ja                  |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>  | Ja                  |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                   | Ja                  |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                          | B2ca                |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     | s1                  |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | d1                  |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              | a1                  |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 33.7 mm             |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>   | 270 mm              |
| <b>Gewicht</b>  | 3370 kg/km          |
| <b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>                               | 90 °C               |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur</b>                                       | 0 - 70 °C           |

**kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten -40 - 70 °C  
buitentemperatuur  
**kabel, vaste montage**  
Nominale spanning 0.6 kV  
**U0**  
Nominale spanning U 1 kV  
Geschikt als Ja  
**installatiekabel**  
Gecertificeerd voor Nee  
scheepsapplicaties  
Geschikt als middens Nee  
**panningskabel**  
Geschikt als Nee  
**hoogspanningskabel**  
Gecertificeerd voor Nee  
**luchthaven**  
**verlichtingskabel**  
Dit productblad is gegenereerd op 24-12-2024