



TKF - YMZK 1X120 CCA KL6

Halogeenvrije installatiekabel type YMz1K Cca-s1,d1,a1 klasse 5 1x120 mm²

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | YMZK |
| Variant | 1X120 CCA KL6 |
| Artikelnummer | 0813280123 |
| Artikelkortingsgroep | 3160 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer | 175806 |
| fabrikant | |
| GTIN | 08713182276331 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 120 mm ² |
| Geleiderdiameter | 14.5 mm |
| Geleidervorm | Rond |
| Aantal aders | 1 |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Scherm | Nee |
| Mantelkleur | Grijs |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Ja |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Ja |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Cca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s1 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d1 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a1 |
| Buitendiameter circa | 22.3 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 179 mm |
| Gewicht | 1392 kg/km |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
| Toegelaten | 0 - 70 °C |

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 70 °C

**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning 0.6 kV

U0
Nominale spanning U 1 kV

UV-bestendig Ja

Geschikt als Ja

installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee

scheepsapplicaties
Geschikt als middens Nee

panningskabel
Geschikt als Nee

hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor Nee

**luchthaven
verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 24-07-2024