



# TKF - YMZK 4X120 B2CA KL6 MGG

Halogeenvrije installatiekabel type YMz1K B2ca-s1,d1,a1 klasse 5 4G120 mm<sup>2</sup>

<b>Model</b>	YMZK
<b>Variante</b>	4X120 B2CA KL6 MGG
<b>Artikelnummer</b>	0813280424
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3160
<b>Merk</b>	TKF
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	180820
<b>GTIN</b>	08713182276812

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	120 mm <sup>2</sup>
<b>Geleiderdiameter</b>	14.7 mm
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Aantal aders</b>	4
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Ja
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Ja
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Ja
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	B2ca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s1
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d1
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a1
<b>Buitendiameter circa</b>	48.3 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	387 mm
<b>Gewicht</b>	6038 kg/km
<b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>	90 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur</b>	0 - 70 °C

**kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten -40 - 70 °C  
buitentemperatuur  
**kabel, vaste montage**  
Nominale spanning 0.6 kV  
**U0**  
Nominale spanning U 1 kV  
Geschikt als Ja  
**installatiekabel**  
Gecertificeerd voor Nee  
scheepsapplicaties  
Geschikt als middens Nee  
**panningskabel**  
Geschikt als Nee  
**hoogspanningskabel**  
Gecertificeerd voor Nee  
**luchthaven**  
**verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024