



TKF - YMZK 4X 95 B2CA KL6 MGG

Halogeenvrije installatiekabel type YMz1K B2ca-s1,d1,a1 klasse 5 4G95 mm²

Model	YMZK
Variant	4X 95 B2CA KL6 MGG
Artikelnummer	0813270424
Artikelkortingsgroep	3160
Merk	TKF
Artikelnummer	180819
fabrikant	
GTIN	08713182276805

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	95 mm ²
Geleiderdiameter	12.9 mm
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	4
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1
Buitendiameter circa	43.6 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	349 mm
Gewicht	4807 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
Toegelaten buitentemperatuur	0 - 70 °C

**kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 0.6 kV
U0
Nominale spanning U 1 kV
UV-bestendig Ja
Geschikt als Ja
installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als middens Nee
panningskabel
Geschikt als Nee
hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor Nee
**luchthaven
verlichtingskabel**
Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024