



TKF - YMZK 5X 70 CCA KL6 MGG

Halogeenvrije installatiekabel type YMz1K Cca-s1,d1,a1 klasse 5 5G70 mm²

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Model | YMZK |
| Variante | 5X 70 CCA KL6 MGG |
| Artikelnummer | 0813260523 |
| Artikelkortingsgroep | 3160 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer | 175829 |
| fabrikant | |
| GTIN | 08713182276560 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 70 mm ² |
| Geleiderdiameter | 10.6 mm |
| Geleidervorm | Rond |
| Aantal aders | 5 |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Mantelkleur | Grijs |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Ja |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Ja |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Cca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s1 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d1 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a1 |
| Buitendiameter circa | 41.2 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 330 mm |
| Gewicht | 4401 kg/km |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur | 0 - 70 °C |

**kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 0.6 kV
U0
Nominale spanning U 1 kV
Geschikt als Ja
installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als middens Nee
panningskabel
Geschikt als Nee
hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor Nee
luchthaven
verlichtingskabel
Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024