



# TKF - YMZK 1X 50 CCA KL6

Halogeenvrije installatiekabel type YMz1K Cca-s1,d1,a1 klasse 5 1x50 mm<sup>2</sup>

<b>Model</b>	YMZK
<b>Variant</b>	1X 50 CCA KL6
<b>Artikelnummer</b>	0813250123
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3160
<b>Merk</b>	TKF
<b>Artikelnummer</b>	175803
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	08713182276300

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	50 mm <sup>2</sup>
<b>Geleiderdiameter</b>	9.1 mm
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Aantal aders</b>	1
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Ja
<b>Schermband</b>	Nee
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Ja
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Ja
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Cca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s1
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d1
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a1
<b>Buitendiameter circa</b>	15.9 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	128 mm
<b>Gewicht</b>	612 kg/km
<b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>	90 °C
<b>Toegelaten</b>	0 - 70 °C

**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten -40 - 70 °C

**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
Nominale spanning 0.6 kV

**U0**  
Nominale spanning U 1 kV

**Geschikt als** Ja

**installatiekabel**  
Gecertificeerd voor Nee

**scheepsapplicaties**  
Geschikt als middens Nee

**panningskabel**  
Geschikt als Nee

**hoogspanningskabel**  
Gecertificeerd voor Nee

**luchthaven  
verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024